Sécurité des procédures dans le domaine du nettoyage à sec avec des éléments de service destinés au perchloroéthylène DOWPER™ Pure Power

Obtenez d'excellents résultats de nettoyage tout en augmentant la rentabilité et en conservant un processus de nettoyage textile de haute qualité grâce aux éléments de service

SAFECHEM Europe GmbH est une filiale de The Dow Chemical Company

Maximisez votre rentabilité et vos potentiels de qualité
Eléments de service pour le nettoyage à sec avec le perchloroéthylène DOWPER™ Pure Power

LE NOUVEAU STANDARD est une solution complète qui permet d'utiliser le DOWPER™ Pure Power de manière sûre et durable dans le nettoyage à sec. Il comprend du perchloroéthylène de haute qualité de la société Dow, le système SAFE-TAINER™ pour la gestion des risques professionnels et des services de gestion des déchets pourune solution en boucle fermée. Les éléments de service sophistiqués pour la maintenance des solvants contribuent à optimiser le processus du nettoyage à sec à bien des égards. Cette solution globale est complétée par les conseils et l'assistance des spécialistes SAFECHEM.

Pourquoi utiliser des éléments de service dans le nettoyage textile à base de perchloroéthylène ?

Le défi : la contamination acide dans les vêtements peut agir sur la qualité du solvant
La technologies'est améliorée au cours des dernières années. Aujourd'hui, les machines de nettoyage modernes sont conçues pour minimiser les pertes dans l'environnement et pour contribuer à une utilisation prolongée des solvants. Néanmoins, dans le cadre d'une utilisation normale, la concentration de stabilisant dans le solvant diminue progressivement. Les vêtements contiennent des acides gras provenant des sécrétions corporelles. Le processus de nettoyage élimine ces acides des textiles et entraîne inévitablement une contamination des solvants ainsi qu'une réduction progressive mais continue du stabilisant.

Conséquence possible : dommages dus à la corrosion et mauvaise odeur dégagée par les vêtements nettoyés
L'instabilité du solvant peut générer une mauvaise odeur, un nettoyage de moindre qualité et la corrosion de l'équipement. Outre l'insatisfaction des clients, cette situation peut générer des coûts supplémentaires pour la maintenance des machines et leur immobilisation.

La solution : tests et restabilisations réguliers
À l'aide déléments de service spécialement conçus, Dow et SAFECHEM aident les gérants de pressings à surveiller et à conserver la qualité des solvants, ainsi qu'à prévenir toute conséquence indésirable.

Le **kit de test MAXICHECK™ Pure Power** permet de tester la stabilité des solvants sur place. Si les résultats ne répondent pas aux critères de qualité prédéfinis, la restabilisation est désormais possible grâce au **stabilisant MAXISTAB™ Pure Power**. Pour obtenir des résultats optimaux, il convient de tester le solvant au moins une fois par semaine et de le restabiliser régulièrement.

Vous pouvez consigner les résultats des contrôles et les activités de maintenance dans le **registre de suivi MAXICHECK™** afin de conserver l'évolution du solvant et identifier tout problème indésirable.

Les éléments de service contribuent à une utilisation fiable, plus rentable et écologique du DOWPER™ Pure Power dans le domaine nettoyage à sec. Ils permettent de prolonger la durée de vie du solvant et de réduire les changements de bain ainsi que les pertes. Ils facilitent la vie des clients, qui apprécient la qualité améliorée.

®™ Marque de The Dow Chemical Company („Dow") ou d'une société affiliée de Dow

Mise en place de l'optimisation des processus

Kit de test MAXICHECK™ Pure Power, registre de suivi MAXICHECK™ et stabilisant MAXISTAB™ Pure Power

Kit de test MAXICHECK™ Pure Power

Test permettant de conserver la qualité du DOWPER™ Pure Power, comprenant :

· Outils pour le test du solvant et mode d'emploi
· 1 x 15 ml réactif I
· 2 x 125 ml réactif II (flacon de distribution)

Registre de suivi MAXICHECK™

Régistre permettant de conserver un historique des résultats des tests et des contrôles qualité du solvant

Kit de recharge MAXICHECK™ Pure Power

Composants permettant de recharger le kit de test MAXICHECK™ Pure Power :

· 1 x 15 ml réactif I
· 2 x 125 ml réactif II (flacon de distribution)
· 10 x pipettes
· 1 x mode d'emploi

Stabilisant MAXISTAB™ Pure Power (1 litre)

Stabilisant permettant de prolonger la durée de vie du solvant et d'éviter l'acidification ainsi que les mauvaises odeurs sur les vêtements

· Bidon métallique d'un litredans une boîte en carton

Services de gestion des déchets

En coopération avec des gestionnaires de déchets certifiés, vous pouvez bénéficier de services de gestion complets des déchets, tels qu'une élimination professionnelle et le recyclage du solvant usagé. Ce service intégré à un système en circuit fermé aide à garantir une gestion du perchloroéthylène respectueuse de l'environnement et des lois.

™ Marque de The Dow Chemical Company („Dow") ou d'une société affiliée de Dow

Pourquoi utiliser des éléments de service dans le nettoyage à sec à base de perchloroéthylène ?

Parce qu'ils vous aident à obtenir d'excellents résultats tout en améliorant la fiabilité et la rentabilité de votre processus de nettoyage

Le kit de test MAXICHECK™ Pure Power et le stabilisant MAXISTAB™ Pure Power contribuent à :

· éviter la génération de mauvaises odeurs tout en garantissant une fraîcheur exceptionnelle et des résultats de nettoyage optimaux
· augmenter la rentabilité en prolongeant la durée de vie du solvant et en réduisant ainsi les changements de bain
· protéger les machines contre la corrosion
· démontrer vos efforts en termes de durabilité et de responsabilité sociale d'entreprise.

« Nous ne sommes parvenus à ces excellents résultats de nettoyage qu'avec le perchloroéthylène. Nous utilisons DOWPER™ Pure Power dans le système SAFE-TAINER™ depuis de nombreuses années. Le nouveau stabilisant MAXISTAB™ permet non seulement de conserver une qualité homogène du solvant mais il offre également une meilleure protection de la machine. » Directeur général de August Möhlmann Färberei und Chemische Reinigung GmbH & Co. KG

™ Marque de The Dow Chemical Company („Dow") ou d'une société affiliée de Dow
SAFECHEM Europe GmbH est une filiale de The Dow Chemical Company

Remarque : Les informations et données de ce document ne constituent pas nos conditions de ventes. Les propriétés des produits peuvent être modifiées sans préavis. Nul engagement, responsabilité, garantie ou garantie de performance de produit ne saurait découler de ce document. Il est de la responsabilité du client de décider si les produits sont adaptés pour l'usage qu'il en fait. Il est également de la responsabilité du client de veiller à ce que les lois et prescriptions correspondantes soient respectées lors du traitement et de l'élimination du produit. AUCUNE LIBÉRATION DES DROITS RELATIFS AU BREVET OU D'AUTRES DROITS DE PROTECTION NE PEUT ÊTRE ACCORDÉE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT. AUCUNE GARANTIE N'EST DONNÉE. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ OU DE CONFORMITÉ POUR APPLICATION PARTICULIÈRE, QU'ELLE SOIT ISSUE DES STATUTS OU AUTRE, EST EXPRESSÉMENT EXCLUE.

SAFECHEM Europe GmbH

Tersteegenstr. 25
40474 Duesseldorf
Allemagne
Tél +49 211 4389-300
Fax +49 211 4389-389

service@safechem-europe.com
www.safechem-europe.fr

SAFECHEM Europe GmbH
Bureau de représentation

Immeuble Olympe / 4ième étage
23 Avenue Jules Rimet
93631 La Plaine St Denis Cedex
France
Tél +33 149 21 79-36
Fax +33 149 21 79-46

service@safechem-europe.fr
www.safechem-europe.fr

773-17203 03/15